



PLX5750

cod. PLX-5750



ZAANGAŻOWANE MIĘŚNIE MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adductori - Adductors
- Abductori - Abductors
- Quadricepi - Quadriceps
- Femorali - Femorals



INDEPENDENT PUSH niezależny system dźwigniowy
STOS OBCIĄŻEŃ stalowy stos obciążeń 80 kg z pełną osłoną ochronną
REGULACJA wysokość ruchomych ramion w 8 poziomach
WYMIARY 1416 × 720 × 1631 mm
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA 150 kg
WAGA URZĄDZENIA 230 kg
PRZEZNACZENIE użytkowanie komercyjne zgodnie z normą EN 20957-1 / EN 957-2, klasa S

KONSTRUKCJA profile stalowe o przekroju prostokątnym 50 × 120 mm, grubość ścianki 2,5 mm
POWŁOKA LAKIERNICZA dwuwarstwowe malowanie proszkowe o wysokiej odporności na intensywne użytkowanie i zarysowania, profile poddane procesowi piaskowania oraz fosforanowania przed malowaniem
SYSTEM KÓŁ PASOWYCH wykonany z tworzywa POM (polioksymetylen) o wysokiej sztywności, niskim współczynniku tarcia i doskonałej stabilności wymiarowej, wyposażony w łożyska klasy Premium
SYSTEM LINEK stalowe linki plecione o średnicy Ø 6 mm, maksymalne obciążenie 1500 kg
TAPICERKA poduszki z pianki o wysokiej gęstości, pokryte tapicerką z PU (poliuretanu), z pełną osłoną tylnej części oparcia
WYPOSAŻENIE uchwyty na bidon w standardzie

